

Z2-Regelnagels



Zandvoort
Draadindustrie B.V.
fabriek van speciaal nagels

Een speciaal geprofileerde gehard stalen nagel, die dankzij de eenvoudige manier van verwerken, z'n enorme uittrekweerstand en afschuifwaarde grote voordelen heeft t.o.v. andere bevestigingsmaterialen zoals bijv. de spanhuls of spijkerplug.



De **Z2-Regelnagel** is uitermate geschikt om materialen te bevestigen op beton of kalkzandsteen. Naast de snelle en eenvoudige wijze van bevestigen zijn er nog meer voordelen zoals het vast aantrekken op de ondergrond, milieu vriendelijk product (geen kunststofplug) en tenslotte is de constructie minder kwetsbaar bij brand, namelijk geen plug die wegsmelt.

Bevestigingsadvies:

- Boor een gat door het materiaal en daarna in de ondergrond.
- Sla met een hamer de Regelnagel in het gat.
- boordiameter 4,0 - 5,0 en 6,0 voor nagels van resp. 4,5 - 5,5 en 6,5 mm

UITTREKKRACHTEN

Nagel- diameter D	INSLAGDIEPTE			
	20 MM	30 MM	40 MM	40 MM
	Beton	Beton	Beton	Kalkzandsteen
4,5 mm	350 kg	550 kg	700 kg	280 kg
5,5 mm	400 kg	600 kg	790 kg	300 kg
6,5 mm	500 kg	650 kg	970 kg	320 kg

