

het bevestigen van VERSTELBARE BORSTWERINGSKOZIJNSTIJLBEUGELS

op kalkzandsteen & beton met de Z2-Regelnagel



Werkwijze:

- * U boort een gat van 6 mm met een SDS-boor 6,0 x 110 mm in het binnenspouwblad (kalkzandsteen of beton)
- * vervolgens slaat u m.b.v. een hamer de Z2-Regelnagel door het gat in de kozijnstijlbeugel in het beton of kalkzandsteen.

- > **onwrikbaar,**
- > **eenvoudig**
- > **en snel bevestigd!**

Specifieke kenmerken van de Z2-Regelnagel :

- * vervaardigd van speciaal gehard staal, hardheid min 50 HRC
- * speciaal gewalste ribben in de schacht
- * trekt de kozijnstijlbeugel vast op de ondergrond
- * geen scherpe delen door afgeplatte bol-verzonken kop
- * roestwerend door zinklaag van min. 10 micron
- * hoge uittrekwaarde en afschuifwaarde
- * geen pluggen meer nodig (milieu onvriendelijk / kwetsbaar bij brand)



Technische info:	Beton B-55	Kalkzandsteen
* nagelafmeting (D x L)	6,5 x 40 mm	6,5 x 40 mm
* gatdiameter	6 mm	6 mm
* gatdiepte in beton	ca. 45 mm	ca. 45 mm
* inslagdiepte in het gat	40 mm	40 mm
* uittrekwaarde	970 kg	320 kg
* afschuifwaarde	2.700 kg	850 kg

de diverse proeven zijn uitgevoerd i.s.m. TNO te Rijswijk



ware grootte - 6,5x40 mm



Z2-REGELNAGELS



snel, eenvoudig en vooral goedkoop!

Verkrijgbaar bij:

een product van
Zandvoort Draadindustrie BV

Tel: +31-(0)314-333 441

Fax: +31-(0)314-340 929

E-mail : hjz@hjz.nl

Internet : www.hjz.nl