

Het bevestigen van **NONIUS-HANGERS**

op beton met Z2-Regelnagels 5,5 x 30 mm



Werkwijze :

- * U boort een gat van 5 mm in het beton met een SDS-boor 5,0x110mm
- * vervolgens slaat U m.b.v. een hamer, of met het speciaal hiervoor ontwikkeld slagapparaat, de Z2-Regelnagel door het gat van de nonius-hanger in het beton.

—> **onwrikbaar,**
—> **eenvoudig**
—> **en snel bevestigd!**

Specifieke kenmerken van de Z2-Regelnagel:

- * vervaardigd van speciaal gehard staal, hardheid min. 50 HRC
- * speciaal gewalste ribben in de schacht
- * roestwerend door zinklaag van min. 10 micron
- * geen scherpe delen door afgeplatte bol-verzonken kop
- * hoge uittrekwaarde en afschuifwaarde
- * trekt de nonius-hanger vast op de ondergrond
- * geen pluggen meer nodig (milieu onvriendelijk / kwetsbaar bij brand)

Technische info:	Beton B-55
* nagelafmeting (D x L)	5,5 x 30 mm
* gatdiameter	5 mm
* gatdiepte in beton	ca. 35 mm
* inslagdiepte in het gat	30 mm
* uittrekwaarde	600 kg.
de diverse proeven zijn uitgevoerd i.s.m. TNO te Rijswijk	



ware grootte
5,5 x 30 mm



Opmerking:

- * voor gestort beton of minder hard beton adviseren wij de Z2-regelnagels met de afmeting 5,5 x 40 mm.



Z2-REGELNAGELS



snel, eenvoudig en vooral goedkoop!

Verkrijgbaar bij:

een product van
Zandvoort Draadindustrie BV

Tel: +31-(0)314-333 441

Fax: +31-(0)314-340 929

E-mail : hjz@hjz.nl

Internet : www.hjz.nl